

SCHEDA TECNICA

Data: Mar - 26

Prodotto	ARMADI DI SICUREZZA PER LIQUIDI PERICOLOSI				
Codice	410 000 560 - 410 000 561 - 410 000 562 - 410 000 563				
Foto prodotto					
Descrizione	Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose o nocive per l’ambiente. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene, della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08). Ha una struttura monoblocco completamente in lamiera d'acciaio dello spessore 7-8/10 con verniciatura a polvere, Giallo RAL 1004 che, oltre a conferirgli una forte resistenza all'usura, ne migliora notevolmente la qualità estetica.				
	Caratteristiche:				
	ANTE BATTENTI	Rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serrature con aste e maniglie			
	PIANI INTERNI	Zincati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con passo mm 50			
	VASCHE DI CONTENIMENTO	Verniciate a tenuta stagna, con bordo di mm 100 (h), posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento			
	FERITOIE DI AREAZIONE	Protette con griglie frangi-fiamma posizionate nei fianchi e sul cielo			
	ETICHETTE DI SEGNALETICA	Adesive come da disposizioni del D.lgs. 81/2008			
	MESSA A TERRA	Predisposizione sulle ante			
Caratteristiche tecniche	CODICE	DIM. EST. LxPxH (mm)	DIM. UTILI LxPxH (mm)	RIPIANI	CAPACITÀ VASCA
	410 000 560	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	4	40 Lt
	410 000 561	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	2	40 Lt
	410 000 562	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	4	19 Lt
	410 000 563	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	2	19 Lt
	Optional:				
	410 000 569 - Ripiano per armadi a 2 antedim. 995 x 475 x h 30 mm portata 100 kg 410 000 570 - Ripiano per armadi a 1 anta dim. 525 x 475 x h 30 mm portata 50 kg				
Note	Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca inferiore e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei da tutto l’armadio. Pulire la griglia di areazione per evitare che sporco e/o materiali non impediscano naturale areazione dell’armadio.				