PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP92 - Arresto di caduta guidato su fune da 20 m

Collezione: Cordoncini
Gamma: Sicurezza in altezza
Materiali: Corda Kernmantle, Acciaio inossidabile
Cartone esterno: 6



Informazioni prodotto

Sistema anticaduta con linea di ancoraggio a fune kernmantle da 12 mm di diametro con una presa a fune non apribile (dotata di un moschettone a vite in acciaio legato e un assorbitore di energia) e un moschettone all'estremità della corda.

Cordoncini

I cordini Portwest sono utilizzati come sistemi di ritenuta, posizionamento e arresto di caduta. Disponibili in varie lunghezze e tipi di materiali tra cui corda, fettuccia e fettuccia elastica per la scelta definitiva di chi lo indossa.

Sicurezza in altezza

La protezione anticaduta viene messa in atto per prevenire i rischi connessi a cadute dall'alto, riducendo la forza di impatto verso ostacoli/cadute a terra. Portwest offre una gamma completa di prodotti anticaduta per i lavori in altezza.

Norme

EN353-2:2002
EN 355

Caratteristiche

- Carico nominale massimo 100 kg
- Ammortizzante
- Corda Kernmantel di alta qualità
- Apertura moschettone da 19 mm
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
- Certificato CE
- Nuovo articolo

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP92 - Arresto di caduta guidato su fune da 20 m
Codice doganale: 5609000000

Laboratorio
CCQS Certification Services Ltd. (Organismo certificatore n..: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certificato numero: CE-PC-240109-030-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FP92K1R	Nero/Arancione	40.0	40.0	28.0	3.0160	0.0448	5036108416134	15036108901927