

D 9522/2

90 FRESE ZX SU SUPP.PLEXIGLASS

D95222000

LUKAS

Descrizione completa

Gambo cilindrico Ø 6 mm

Tipo con frese in metallo duro, dentatura a croce ZXComposto da 90 frese:60 frese D 9536/8 con 1 pezzo per forma HF 16 - 22 - 23 - 24 - 25 - 32 - 39 2 pezzi per forma HF 2 - 33 - 35 - 40 - 47 - 102 - 108 3 pezzi per forma HF 3 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 42- 43 - 53 - 63 - 103 - 104 4 frese D 9536/88 con 1 pezzo per forma HF 2 - 3 - 5 - 626 frese D 9537/8 con 1 pezzo per forma HF 23 - 32 - 39 - 33 - 35 - 53 - 63 - 104 2 pezzi per forma HF 3 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 43 - 103Su supporto in plexiglas, dimensioni LxPxh 650x150x185 mm

Specifiche di prodotto

- Altezza supporto: 185 mm
- Articolo: D 9522/2
- Codice ABC Tools: 195222000
- Codice catalogo: D 9522 2000
- Composto da: 60 frese D 9536/8:
  1 pezzo per forma HF 16 - 22 - 23 - 24 - 25 - 32 - 39
  2 pezzi per forma HF 2 - 33 - 35 - 40 - 47 - 102 - 108
  3 pezzi per forma HF 3 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 42- 43 - 53 - 63 - 103 - 104
  4 frese D 9536/88 :
  1 pezzo per forma HF 2 - 3 - 5 - 6

26 frese D 9537/8:
1 pezzo per forma HF 23 - 32 - 39 - 33 - 35 - 53 - 63 - 104
2 pezzi per forma HF 3 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 43 - 103

- Con nÂ° pezzi: 90
- Con utensili nÂ°: 90
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Dentatura sulla superficie piana: No
- Descrizione dentatura / taglio: Dentatura a croce media, per impiego universale su: acciaio INOX, acciai ad alto contenuto di leghe, acciai temperati e non, resine, cordoni di saldatura, elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana
- EANCODE: 8031566220924
- Larghezza supporto: 650 mm
- Materiale di costruzione: Acciaio super-rapido - HSS
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: productattach/0/3/0399.pdf
- Profondità supporto: 150 mm
- Supporto in: Plexiglass
- Tipo di dentatura / taglio: ZX media
- Unita' di confezionamento: as.
- Velocità di taglio: 450÷800
- Velocità di taglio (unit): m/min