

M 7431/5

AVVIT. ATEX 3200 Nm M39 ATT.1

M74315000

PAOLI

Descrizione completa

Avvitadadi ad impulso a norma Atex costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performanteLa gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-CuIngresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificataEspulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili Attacco î¤ 1" Attacco filettato î‰žâ• BSP per tubi con Ø interno 13 mm

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /P/A/PAOLI_74bf.jpg
- Articolo: M 7431/5
- Becchi zigrinati: No
- Codice ABC Tools: 174315000
- Codice catalogo: M 7431 5000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Consumo aria max.: 26.7 l/sec
- Coppia di lavoro: 600÷1700
- Coppia di lavoro (unit): NEWTON_METER
- Coppia di serraggio max.: 3200 Nm

- EANCODE: 8,05E 12
- Espulsione aria: Through the handle
- Filettatura attacco: 1/2â•BSP
- Impulsi/min: 750
- Lega in: Alluminio
- Marcatura ATEX: II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6
- Meccanismo: A massa battente a 3 griffe
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0957_75d5.pdf
- Per bulloni: M18÷M39
- Per tubi diametro interno: 130 mm
- Peso circa: 95 kg
- Reversibile: Sì
- Rumorosità a vuoto: 101 dB(A)
- Tronchese laterale: No
- Unita' di confezionamento: pz.
- Vibrazioni a vuoto max.: 4,,9
- Vibrazioni a vuoto max. (unit): m/sÂ²