

M 7428/1

AVVITADADI ATEX M24 ATT. 3/4

M74281000

PAOLI

Descrizione completa

Avvitadadi ad impulso a norma Atex costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performanteLa gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-CuIngresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificataEspulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili

Attacco î¤ î‰¢" Meccanismo a massa battente a 3 griffe - Impugnatura ergonomica inclinataPer bulloni M14÷M24 - Attacco filettato î‰žâ• BSP per tubi con Ø interno 13 mmCoppia di lavoro 350÷910 Nm - Coppia di serraggio max. 1700 NmImpulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 5400 Rumorosità a vuoto 104 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 9,4 m/sÂ²

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /P/A/PAOLI_92ed.jpg
- Articolo: M 7428/1
- Becchi zigrinati: No
- Codice ABC Tools: 174281000
- Codice catalogo: M 7428 1000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Consumo aria max.: 10 l/sec

- Coppia di lavoro: 350÷910
- Coppia di lavoro (unit): NEWTON_METER
- Coppia di serraggio max.: 1700 Nm
- EANCODE: 8,05E 12
- Espulsione aria: Through the handle
- Filettatura attacco: 1/2â•BSP
- Impulsi/min: 1000
- Lega in: Alluminio
- Marcatura ATEX: II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6
- Meccanismo: A massa battente a 3 griffe
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0957_116b.pdf
- Per bulloni: M14÷M24
- Per tubi diametro interno: 130 mm
- Peso circa: 61 kg
- Reversibile: Sì
- Rumorosità a vuoto: 104 dB(A)
- Tronchese laterale: No
- Unita' di confezionamento: pz.
- Vibrazioni a vuoto max.: 9.4
- Vibrazioni a vuoto max. (unit): m/sÂ²