coverguard®

SCHEDA TECNICA

MO23185

Cod. MO23185

Non riutilizzable

FFP1 NR D





Vantaggi

* Design specifico della valvola di espirazione: forte riduzione della resistenza respiratoria, dell'umidità e del calore
* Adesione ottimale: piegatura 3D e guarnizione di tenuta su tutta la parte alta
* Banda elastica senza lattice

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
23185	-		12

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

DESCRIZIONE

Semimaschera pieghevole FFP1 in tessuto non tessuto di polipropilene, con mezzo filtrante elettrostatico e valvola di espirazione, elastico in gomma sintetica, nasello in polietilene rinforzato, nasello in schiuma di polietilene

ESEMPI DI APPLICAZIONI

* Per usi occasionali in ambienti molto polverosi. Protezioni contro gli aerosol sia solidi sia liquidi e non tossici, per esempio, carbonato di calcio, caolino, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali e legni teneri.
* Industria tessile, artigianato, metallurgia, cave minerarie, lavori pubblici sotterranei, falegnameria, ebanisteria (esclusi i legni duri).

Vedere anche

VARIANTE



MO23180

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Maschera 3D
Peso	15g
Performance	FFP1 NR D
Caratteristiche imbracatura	Elastico di chiusura in gomma sintetica senza lattice
Rischio principale	protezione delle vie respiratorie contro aerosol e polvere non tossici
Caratteristiche	polipropilene sms non tessuto con valvola di serraggio elastico in gomma sintetica senza lattice barra nasale regolabile

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **697918**

rilasciato da BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE

EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

Semimaschere per il filtraggio delle particelle

MAJ 27/09/2023

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57