

H 4216/6

CALIBRO DIG.IP 67 MM 300-1/100

H42166300

JUWEL PLUS

Descrizione completa

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862Superfici di contatto lappateMassima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevateCon lettura îŽ• di mm (0,01 mm) - .0005 polliciAlimentazione tramite batteria CR 2032Con bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmenteForniti con custodia

Tipo con grado di protezione IP 67 contro penetrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporaneaPer impiego in officina e in ambienti di lavoro dove devono resistere a liquidi e refrigeranti Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inchAmpio display a 5 cifre altezza 12 mm - Alimentazione tramite batteria CR 2032

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /J/U/JUWEL_PLUS_f0d7.jpg
- Adatta per / Impiego: In officina e in ambienti di lavoro dove devono resistere a liquidi e refrigeranti
- Alimentazione: CR2032 da 3V
- Antiruggine: No
- Articolo: H 4216/6
- Asta di profondità: Piatta
- Bloccaggio: A vite
- Campo di misura: 300 mm
- Codice ABC Tools: 142166300

- Codice catalogo: H 4216 6300
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Controllo e collaudo singolo: Sì
- Display con altezza cifre: 12
- EANCODE: 8031566209998
- Esecuzione per mancini: No
- Fornito con custodia: Sì
- Funzioni: ON/OFF, ZERO, mm/inchÂ
- Istruzioni d'uso: akeneo_connector/media_files/H/_/H_4216_6_IS_dbad.pdf
- Lettura nonio: 1/100 di mm (0,01 mm)
- Lunghezza becchi: 60 mm
- Materiale di costruzione: Acciaio inossidabile temprato
- nÂ° delle cifre: 5
- NÂ° di identificazione individuale: Sì
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0673_93f5.pdf
- Predisposizione uscita dati: No
- Regolazione micrometrica: No
- Tipo di calibro: Digitale
- Unita' di confezionamento: pz.