

Scheda Tecnica CABO2Z

Depositi per Bombole Gas

Carrello di sicurezza per la movimentazione di bombole gas compressi, realizzato in acciaio zincato, Mis. 740 L x 400 P x 1150 H mm, con ruote in gomma piena Ø 120 mm, manico in tubo di acciaio 30/10. Carrello portabombole ideale per il trasporto in sicurezza di 2 bombole di gas con robusta struttura in acciaio zincato a caldo. Il carrello per bombole dispone di protezione laterale 40 x 8 cm in piatto con sistema di blocco bombola con catena solida e moschettone per evitare eventuali cadute in fase di trasporto. Carrellino per bombole idoneo alla movimentazione di e bombole di gas.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Base di appoggio in acciaio 30/10
- ruote in gomma piena
- manico in tubo di acciaio 30/10
- sistema di blocco bombola con catena e moschettone.
- In acciaio zincato a caldo

CERTIFICAZIONI:

- Piano di controllo della produzione sotto sorveglianza come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1.
- Qualificazione dei saldatori secondo la Norma EN ISO 9606-1:2013.
- Qualificazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 15614-1:2012.
- Processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006.



CABO2Z	74 L cm	40 P cm	115 H cm	2 bombole
--------	---------	---------	----------	-----------