coverguard®

SCHEDA TECNICA

NAVISHOCK S4 AIRKEM P

weltek

Cod. 6NS4KMP

Maschera per saldatura

Maschera ventilata



Vantaggi

*Casco EN 397
*Sottovisiere di smerigliatura
*4 sensori d'arco
*Tinta Variabile DIN 9 a 13
*True Colors
*Filtrazione Particelle
*4 flussi d'aria
*Impermeabilizzazione TH3
*Allarmi Filtri e Batteria

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
KM97S4P	Side Vision






DESCRIZIONE

Il Cappuccio Navishock S4 combina un casco di sicurezza omologato EN 397, una ampia sottovisione incolore di smerigliatura, una faccia anteriore sollevabile dotata di una cellula automatica S4 True Colors e di Visioni Laterali. Il casco Navishock è sospeso tramite un copricapo con 6 punti di fissaggio. Con la sua tinta di saldatura regolabile da 9 a 13 e le sue classi ottiche 1/1/1/2, il Cappuccio Navishock S4 è utilizzabile per tutti i processi di saldatura. Conchiglie anti-rumore disponibili come opzione. Combinato con l'unità di filtrazione Airkem P, il Cappuccio Navishock S4 assicura una filtrazione delle Particelle Solide e Liquidi (PSL), con una tenuta classificata TH3. L'Airkem dispone di un display digitale, di 4 flussi d'aria, di un allarme di intasamento del filtro e di un allarme di bassa carica della batteria. Operando a batteria Lithium-Ion, il Navishock S4 Airkem P fornisce 9-10h di autonomia. Sacchetto incluso.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Autonomia	9-10 h
Batteria	Standard
Portata d'aria	180-220 l/m
impermeabilità	TH3
Parascintille	
Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto	
Visione laterale	DIN 5 (KM97S4P)
Allarme acustico	Intasamento del filtro , Batteria scarica
Regolazione della sensibilità	Continu
Controllo del ritorno	0,1s - 1s
Tempo di reazione	0,2ms
Alimentazione	Solare
Campo visivo	93 x 43mm
Classi ottiche	1/1/1/2
Numeri di sensori	4
Applicazioni	Arco , MIG/MAG , TIG
Schermo di saldatura	4//9-13
Performance	PRSL

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN397:2012 + A1:2012	Elmetti di protezione per l'industria
EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

CR7012 Copertura ignifuga per tubo di ingresso dell'aria
AX3423 Film di protezione Visiera Incolore Navitek/Navishock (x10)
AX3438 Film di protezione Visiera Tinta 5 Navitek/Navishock (x10)
CR7007 Cintura Pelle e imbottita Airkos e Airkem
KM2050 Filtro PRSL Airkem (la coppia)
KM2055 Filtro A1B1E1PRSL Airkem (la coppia) BDU
KM2060 Prefiltro Airkem (confezione da 10)
KM2080 Parafiamma Airkem (la coppia)
KM2100 Cappuccio Rosso del filtro Airkem (la coppia)
KM2104 Coperchio filtro Airkem GRIGIO (RADIKAL) la coppia
CR7033 Guarnizione facciale ignifuga Navishock
CR7022 Caricabatterie Europa per batterie Airkos e Airkem
CR7020 Batteria Standard Airkos e Airkem
CR7010 Tubo di ingresso aria Airkos, Airkem, Airkube
CR7003 Estensione cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7002 Imbracatura di sospensione Airkos e Airkem
CR7001 Cintura imbottita Airkos e Airkem
AX3337 Visione laterale Tinta 5 Kapio (la coppia)
AX2250 Protezione Interna Cellula S4 (sacchetto da 10)
AX3415 Protezione Esterna Visiere Navitek/Navishock (x5)
AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)
AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)
AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)
AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)
AX1190 Blister di 2 fasce Navishock
AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p
AX3330 Tappi Opaqui Kapio (la coppia)

MAJ 06/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57