



ATTREZZATURE DA CANTIERE

SCARICA DETRITI

- Riduce il rischio di incidenti

convogliatore, tramogge, vasca porta malta



telaio, rallentatore



Il sistema di scarica detriti è progettato per convogliare in modo sicuro e controllato i materiali di scarto dai piani superiori di una costruzione, assicurando che i detriti scivolino attraverso la colonna senza disperdersi o mettere in pericolo i pedoni e il personale autorizzato presenti nell'area. Questo kit completo, che include la **tramoggia intermedia**, la **tramoggia di testa** e il **telaio metallico di supporto**, rappresenta una soluzione efficiente e sicura per ogni cantiere.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

- Realizzato in **polietilene** lineare mediante stampaggio rotazionale, stabilizzato ai raggi UV, il sistema assicura resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata.
- Elevata **elasticità meccanica**, ottime capacità di assorbimento degli urti e del rumore, e **resistenza** a luce e umidità
- Dotato di **quattro distanziatori laterali**, il sistema impedisce l'incastro dei componenti tra loro, facilitando lo stoccaggio e il trasporto.



GAMMA COMPLETA



NOVITÀ

SCARICA DETRITI

CONVOGLIATORE



MATERIALE

PE 100% riciclabile - Disponibile su richiesta in materiale riciclato



**DIAMETRO BOCCA
DI CARICO**

Ø 58 cm



ALTEZZA

150 cm



PESO

Circa 8 kg (compreso di catene)



**PEZZI PER
BANCALE**

48



SCARICA DETRITI TRAMOGGE

Le tramogge consentono una gestione fluida e sicura dei materiali, minimizzando la dispersione di polveri.

La **tramoggia di testa**, caratterizzata da un'ampia bocca di carico, costituisce l'elemento iniziale del sistema. Una volta inserita nell'apposito supporto, consente lo scarico dei detriti a partire dal piano superiore dell'edificio in costruzione.



≡ MODELLO

📏 DIMENSIONI
L x P x H

📊 PESO

📦 PEZZI PER
BANCALE

DI TESTA

110 x 73 x 65 cm

8 kg

15

La **tramoggia intermedia** agevola l'operatore nel lavoro, consentendo lo scarico dei detriti dai piani intermedi della costruzione senza interrompere la continuità della colonna.



≡ MODELLO

📏 DIMENSIONI
L x P x H

📊 PESO


📦 PEZZI PER
BANCALE

INTERMEDIA

110 x 73 x 82 cm

13 kg


12



Punto di installazione
del convogliatore



Ampia bocca
di carico



Forma inclinata

SCARICA DETRITI

TELAIO DI SUPPORTO

Il robusto **telaio metallico di supporto**, fissabile a pareti di balconi o ponteggi, sostiene il peso dell'intera colonna e assicura la stabilità delle tramogge, contribuendo a un flusso continuo e ben direzionato dei detriti.



DIMENSIONI
L x P x H

97 x 72 x 65 cm



PESO

14 kg



**PEZZI PER
BANCALE**

35

SCARICA DETRITI

RALLENTATORE DI CADUTA

Il **rallentatore di caduta** è progettato per ridurre la velocità di caduta dei detriti, limitando l'impatto e l'attrito all'interno del convogliatore. Grazie al suo meccanismo frenante, contribuisce a diminuire l'usura del sistema di scarico, riducendo rumore e dispersione di polvere.

Per un corretto utilizzo si raccomanda la predisposizione di un rallentatore di caduta **ogni 3 metri o 3 convogliatori** qualora la colonna di scarica detriti superi i **7 metri di lunghezza**. Il rallentatore va inserito dalla parte superiore del convogliatore mantenendo l'anello verso l'alto e le alette verso il basso.



DIMENSIONI
L x P x H

97 x 72 x 65 cm



PESO

14 kg



SCARICA DETRITI

VASCA PORTA MALTA

Come parte integrante del kit, la **vasca porta malta** offre una soluzione pratica per la gestione e il trasporto di malte e altri materiali sfusi in cantiere.



DIMENSIONI
L x P x H

105 x 70,5 x 49 cm



PESO

18 kg



PORTATA

700 kg



**PEZZI PER
BANCALE**

25



CAPACITÀ

350 lt