coverguard®

SCHEDA TECNICA

ALTAI2 WIND

Cod. 6ALTW40

Elmetto aerato











Vantaggi

LAVORO IN ALTEZZA: preservazione del campo visivo, in particolare verso l'alto, grazie alla sua visiera ultra corta. Resistenza del sottogola: 15 daN.
COMFORT: sensazione di leggerezza (460g). Regolazione precisa a cremagliera. Basane e imbracatura in tessuto, inserto in schiuma sul retro per un fit ultra confortevole.
Resistenza alle basse temperature (-20°C).
Accessori compatibili: basana, lampada frontale, cuffie antirumore 6MX300.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6ALTW40NSI	53 - 63 cm		8

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola

DESCRIZIONE

Casco lavori in quota ALTAI2 WIND Bianco, ventilato.
Conchiglia in ABS e Sottogola a 3 punti, coiffe a 6 punti, basana frontale in tessuto, fessure laterali per cuffie antirumore, clip per lampada frontale. Regolazione a cremagliera da 53 a 63 cm.
Resistenza alle basse temperature -20°C.

SETTORI

- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Lavori in quota

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Casco di sicurezza
Peso	460 g
Dimensioni	53 - 63 cm
Caratteristiche imbracatura	Imbracatura in poliestere 6 punti
Rischio principale	Prevenzione contro le cadute di oggetti e le lesioni alla testa e traumi cranici conseguenti.
Materiale cuffia	Nylon
Materiale guscio	ABS
Colore	Bianco
Caratteristiche	Casco ventilato. Regolazione a cremagliera da 53 a 63 cm. Resistenza a temperature estreme (-20°). Conchiglia in ABS. Cappuccio e imbracatura di sospensione 6 punti in tessuto (Nylon). Fascia frontale in tessuto (EVA). Sottogola 3 punti in poliestere, resistenza 15 daN. Fessure laterali per cuffie antirumore. Clip e fessura per lampada frontale.
Durata utile	5 anni dalla data di fabbricazione e 3 anni dalla data di prima utilizzazione.
Regolazione	Regolazione a cremagliera, 53 a 63 cm

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE-PC-250401-178-01-9A**

rilasciato da CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012 Elmetti di protezione per l'industria

MAJ 20/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57