coverguard®

SCHEDA TECNICA

NAVITEK S13 AIRKOS

weltek

Cod. 6NT13KS

Maschera per saldatura

Maschera ventilata











Vantaggi

*Visiera sottogola per smerigliatura
*4 sensori d'arco
*Tinta Variabile DIN 5 a DIN 13
*Visione XXL
*Colori Veri
*Filtrazione Particelle
*TH3
*2 flussi d'aria
*Allarme intasamento filtro
*Allarme bassa carica della batteria

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
CR38S13	No Side Vision
CR58S13	Side Vision

DESCRIZIONE

Il Elmetto Navitek S13 combina una visiera sottostante incolore per smerigliatura con una parte anteriore sollevabile, una cellula automatica S13 True Colors e Visioni Laterali. La regolazione della tinta varia dalla tinta 5 alla tinta 13. Il Navitek S13 è dotato di un campo visivo XXL e di un display digitale che riporta l'interezza delle regolazioni della cellula. Disponibile con o senza visione laterale, l'Elmetto Navitek S13 è utilizzabile per tutti i processi di saldatura. La cellula S13 è classificata 1/1/1/2 in qualità ottica. Combinato con l'Airkos, l'Elmetto Navitek S13 assicura una filtrazione delle Particelle Solide e Liquide (PSL), con una tenuta classificata TH3. L'Airkos dispone di 2 flussi d'aria, di un allarme di intasamento del filtro e di un allarme di bassa carica della batteria. Operando con batteria Lithium-Ion, il Navitek S13 Airkos fornisce 9-10h di autonomia. Sacchetto incluso.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	1180g (unité+batterie+ceinture+filtre)	**Tempo di reazione**	0,1ms
Autonomia	9-10 h	**Alimentazione**	Batterie
Batteria	Standard	**Campo visivo**	100x67mm
Portata d'aria	180/220 l/m	**Classi ottiche**	1/1/1/2
impermeabilità	TH3	**Numeri di sensori**	4
Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto		**Molatura**	
Visione laterale	DIN 5 (CR58S13)	**Applicazioni**	Arco , MicroTig , MIG/MAG , TIG
Allarme acustico	Intasamento del filtro , Batteria scarica	**Schermo di saldatura**	4//5-13
		Performance	PRSL
Regolazione della sensibilità	Continu		
Controllo del ritorno	0,1s - 1,9s		

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)
AX3423 Film di protezione Visiera Incolore Navitek/Navishock (x10)
AX3438 Film di protezione Visiera Tinta 5 Navitek/Navishock (x10)
CR7007 Cintura Pelle e imbottita Airkos e Airkem
CR7050 Filtro PRSL Airkos
CR7060 Prefiltro Airkos (confezione da 10)
CR7070 Prefiltro odori Airkos (confezione da 10)
CR7080 Coperchio del filtro Airkos
CR7032 Guarnizione facciale ignifuga Navitek
CR7022 Caricabatterie Europa per batterie Airkos e Airkem
CR7021 Batteria a Lunga Durata Airkos e Airkem
CR7020 Batteria Standard Airkos e Airkem
CR7010 Tubo di ingresso aria Airkos, Airkem, Airkube
CR7003 Estensione cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7002 Imbracatura di sospensione Airkos e Airkem
CR7001 Cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7025 Copricapo con ingresso d'aria Kapio e Navitek
AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)
AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)
AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)
AX1190 Blister di 2 fasce Navishock
AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p
AX2715 Batteria CR2450 (confezione da 2)
AX3415 Protezione Esterna Visiere Navitek/Navishock (x5)
AX2360 Protezione Interna Cellula S13 (sacchetto di 10)
CR7012 Copertura ignifuga per tubo di ingresso dell'aria

MAJ 06/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57