DISPOSITIVI AUTOMATICI PRESSURIZZATI
A POLVERE/FK

MADE IN ITALY

I dispositivi automatici di spegnimento, sono molto semplici da installare e molto efficaci contro gli incendi, infatti estinguono i focolai in maniera semplice essendo collocati sopra il potenziale pericolo di incendio.
Sono equipaggiati con una valvola in ottone completa di dispositivo per la pressurizzazione e sono dotati di un bulbo in vetro che si frantuma al raggiungimento della temperatura di pericolo.
I bulbi sono disponibili con diverse gradazioni di temperatura di intervento ed hanno una corrispondenza cromatica per facilitarne il riconoscimento.

Il dispositivo deve essere installato a soffitto tramite il suo supporto di corredo; per una corretta installazione occorre anche considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.
Il miglior risultato di spegnimento si ottiene posizionando il dispositivo ad una altezza compresa tra 1,5 e 3 metri di altezza dal potenziale pericolo di incendio.

colore **ARANCIO**
57°C = 135°F

colore **VERDE**
93°C = 200°F

colore **ROSSO**
68°C = 155°F

colore **BLU MALVA**
141°C = 286°F

colore **GIALLO**
79°C = 175°F

colore **VIOLA**
182°C = 360°F

Tipo	Diametro mm	Altezza tot.mm	peso kg
kg 6 polvere ABC	245	336	8,4
kg 10 polvere ABC	245	438	12,4
kg 6 FK-5-1-12	245	336	8,4
kg 10 FK-5-1-12	245	438	12,4

VALVOLA SPRINKLER PER DISPOSITIVI AUTOMATICI

Bulbo standard 68° C

Art.	Codice
550	**VSP**

ELENCO COMPONENTI

Per una corretta installazione occorre considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1a	Serbatoio per 6 kg	1	3609	SERB6AU
1b	Serbatoio per 10 kg	1	3610	SERB10AU
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Valvola sprinkler completa	1	550	VSP
4	Supporto	1	3609	SAA
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		