

L 6580/1

FASC.PERF. 62-82 mm - Cod 4010

L65801062

ACE

Descrizione completa

Con spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
Indicate per settore automotive, industria, giardinaggio e usi domestici
L 6579: In confezione î‚œ indivisibile da 4 pz.
L 6578 - L 6580: In confezione î‚œ indivisibile da 25 pz.

Tipo con nastro larghezza 8 mm - Vite con esagono 6 mm - Forza di serraggio 2,8 Nm
L 6578/1 -Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. PS8 - W2 - Vite in acciaio zincato
L 6579/1 - L 6580/1 -Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. PSS8 - W4
Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /A/C/ACE_c5fb.jpg
- Adatta per / Impiego: Ambienti corrosivi, umidi, utilizzo industriale e domestico, settore marino, idrocarburi, alimentare, chimico
- Articolo: L 6580/1
- Codice ABC Tools: 165801062
- Codice catalogo: L 6580 1062

- Confezione: 25
- Confezione indivisibile: Sì
- Coppia di serraggio: 2.8 Nm
- EANCODE: 3700339940103
- Larghezza nastro: 8 mm
- Livello resistenza alla corrosione: High - W4
- Materiale carter: AISI 304 stainless steel
- Materiale vite: AISI 304 stainless steel
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0856_394b.pdf
- Per tubi diametro: 62÷82
- Per tubi diametro (unit): mm
- Unita' di confezionamento: pz.
- Vite esagonale: 6 mm