

SCHEDA TECNICA

GREMBIULE ALLUMINIZZATO

LKA (L.TKA)

Grembiule in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/mq con lacci in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/mq. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

TAGLIA: M (cm 60x90), L (cm 70x100), XL (cm 75x110), XXL (cm 90x120)



BEST PROTECTION

FROM HEAT:

EN ISO 11612:2015
Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore

Brevi contatti con la fiamma	A1+A2
Calore convettivo	B1
Calore radiante	C3
Spruzzi di alluminio fuso	D3
Spruzzi di ferro fuso	E3
Calore da contatto	F1

CATEGORIA DPI: III

L.TKA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme sottoelencate, ed è identico al DPI oggetto del Certificato UE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato Ricotest srl n° 0498.

Codice e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato n°
L.TKA	Grembiule alluminizzato	EN ISO 11612:2015	0498	166260901/OI

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n° 0498 RICOTEST srl.