SCHEDA TECNICA

NEW



THERMIC

INTERVALLO DI TEMPERATURA

PROTEZIONE DAL CALORE 350 °C

- Industria alimentare: rimozione dei piatti dal forno
- Industria: manipolazione di parti calde

EN388 3331X | EN 407 434XXX | EN 511 321

"Conforme al Regolamento Europeo CE n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti"

Certificazione in attesa di approvazione – i livelli sono solo indicativi

NORME (VEDI SITO WEB PER MAGGIORI DETTAGLI)
www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE

6 **7** **8** **9** **10** **11** 12

COMPOSIZIONE

Guanto in silicone
Fodera interna in pile di cotone
Lunghezza totale 35 cm

MANUT

30

CONFEZIONE

Sacchetto contenente 1 paio / Scatola contenente 20 paia

REV102024

Nessun restringimento al calore

Protezione di dell'avambraccio

Lunghezza totale 35 cm



Resistenza al calore

Isolamento termico: 350 °C per almeno 15 secondi

Doppio rivestimento in silicone

Impermeabile

Impermeabile e repellente ai liquidi e ai vapori caldi

Facile da pulire: Può essere pulito con un panno umido