coverguard®

SCHEDA TECNICA

ACCESS CUT F 100

Cod. 1ACF100

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente asciutto



CUT F | ANSI A7

Vantaggi

* Ottimo grip in ambiente secco
* Livello massimo di protezione coupure: CUT F
* Destrezza ottimizzata
* Senza fibra di vetro
* Poco sporchevole

DESCRIZIONE

Maglia grigio mélange senza cucitura in HPPE, fibre di acciaio, poliestere, elastan, calibro 13,
Spalmatura palmare in PU grigio,
Polsino in maglia

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Servizi e distrbuzione

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1ACF100005	5	10	100
1ACF100006	6	10	100
1ACF100007	7	10	100
1ACF100008	8	10	100
1ACF100009	9	10	100
1ACF100010	10	10	100
1ACF100011	11	10	100
1ACF100012	12	10	100
1ACF100013	13	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 13

Colore	Grigio screziato
Colore 2	Grigio
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PU
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/06/25/1487**

CE — EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 — Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016 + A1:2018 — Protezione contro i rischi meccanici



4.X.4.2.F.

ANSI — Resistenza al taglio ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15



MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57