coverguard®

SCHEDA TECNICA

ACCESS CUT F 505

Cod. 1ACF505

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente oleoso



CUT F | ANSI A6 | HOT 1

Vantaggi

* Ottimo grip in ambienti umidi
* Massimo livello di protezione coupure: CUT F
* Impermeabilizzazione a oli e grassi
* Destrezza ottimizzata
* Senza fibra di vetro
* Poco sporchevole

DESCRIZIONE

Maglia Grigio mélange senza Cucitura in HPPE, fibra di Acciaio, Poliestere, elastan, Calibro 13,
Doppia Spalmatura: 1 - Nitrile liscio 3/4, 2 - Nitrile Finitura sabbiata Spalmatura palmo,
Polsino in maglia

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1ACF505005	5	10	100
1ACF505006	6	10	100
1ACF505007	7	10	100
1ACF505008	8	10	100
1ACF505009	9	10	100
1ACF505010	10	10	100
1ACF505011	11	10	100
1ACF505012	12	10	100
1ACF505013	13	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

SETTORI

- Cave minerarie
- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Lavorazione di pezzi in presenza di olio da taglio, manipolazione di lamiere, manipolazione di pezzi meccanici oliati, manipolazione e selezione di piccoli pezzi taglienti, movimentazione di lastre di vetro, manutenzione e lavori di manutenzione in ambiente oleoso (oli, grassi, idrocarburi), lavori di taglio, stampaggio.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 13

Colore	Grigio screziato
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente unto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Livello spalmatura	3/4
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Liscio
Livello spalmatura 2	Palmo
Materiale spalmatura 2	nitrile
Finitura spalmatura 2	Sandy
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/07/25/1556**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

EN ISO 21420:2020
+ A1:2024

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.3.F.

Protezione contro i rischi meccanici

ANSI



Resistenza al taglio ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

EN407:2020



X.1.X.X.X.X

Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57