coverguard®

SCHEDA TECNICA

ACCESS CUT F 707

Cod. 1ACF707

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente bagnato



CUT F | ANSI A6 | HOT 1

Vantaggi

* Ottimo grip in ambienti umidi
* Massimo livello di protezione coupure: CUT F
* Destrezza ottimizzata
* Senza fibra di vetro
* Poco sporchevole

DESCRIZIONE

Maglione grigio mélange senza cucitura in HPPE, fibra d'acciaio, poliestere, elastan, calibro 13,
Spalmatura 3/4 in lattice crespato nero,
Polsino in maglia

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Servizi e distrbuzione

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1ACF707005	5	10	100
1ACF707006	6	10	100
1ACF707007	7	10	100
1ACF707008	8	10	100
1ACF707009	9	10	100
1ACF707010	10	10	100
1ACF707011	11	10	100
1ACF707012	12	10	100
1ACF707013	13	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 13

Colore	Grigio screziato
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente umido
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Livello spalmatura	3/4
Materiale spalmatura	Lattice
Finitura spalmatura	Increspatao
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/06/25/1430**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE — EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 — Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016 + A1:2018 — Protezione contro i rischi meccanici



3.X.4.3.F.

ANSI — Resistenza al taglio ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15



EN407:2020 — Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)



X.1.X.X.X.X

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57