coverguard®

16% RCS recycled polyester
Certified by Ecocert Greenlife 267872

SCHEDA TECNICA

CLAW CUT A9 400

Cod. 1CL9400

Antitaglio - lavori di precisione



Ambiente asciutto

CUT F | ANSI A9 | OEKO TEX STANDARD 100 | SANITIZED | HOT 1

Vantaggi

CUT A9 : Livello massimo di protezione dal taglio al mondo (norma AINSI) COVERPERF
TRASPIRABILITÀ : Traspirabilità massima per un comfort ottimale
COVERPERF DURABILITÀ : LAVABILITÀ (prestazioni garantite fino a 5 cicli a 30°) per una durabilità massima
COVERPERF SKINCARE : Ipoallergenico per evitare irritazioni
Maglina Calibro 18 senza fibra di vetro : Comfort e una destrezza eccezionale
Spalmatura palmare nitrile sandy : Eccellente grip in ambiente secco e leggermente oleoso
Rinforzo pollice-indice lungo : Grip migliorato e evita la lacerazione per una durabilità massima
RCS : Integrazione di materiali riciclati (16%) per ridurre l'impatto ambientale
HOT 1 : Protezione calore da contatto pezzi caldi 100°C / 15 sec
Schermo tattile, sanitized

DESCRIZIONE

La gamma CLAW CUT è una nuova generazione di guanti anti-taglio, creati per proteggervi nei lavori più impegnativi con un alto livello di resistenza ai tagli (da CUT D a A9) e per offrirvi un eccellente comfort e una destrezza eccezionale in tutti gli ambienti di lavoro (secco, umido e oleoso).
Il CLAW CUT A9 400 è una vera rivoluzione in materia di protezione contro i tagli, con il livello di resistenza ai tagli più elevato al mondo (CUT A9, secondo la norma AINSI).
Questo guanto è stato progettato per un lavoro di movimentazione fine in ambiente secco e leggermente oleoso.
La calibro alta 18 unita a una fibra eccezionalmente morbida e resistente (a base di HPPE, poliestere riciclato, fibra di acciaio e spandex), offre un comfort eccezionale mantenendo un livello di performance straordinario.
La spalmatura in nitrile sabbiato e il rinforzo lungo tra il pollice e l'indice offrono un eccellente grip e una buona presa. Questa spalmatura assicura una molto buona Traspirabilità (testato sotto Label COVERPERF).
CLAW CUT A9 400 è realizzato con una fibra di poliestere riciclato e certificato RCS (16% del peso totale del prodotto). Senza fibra di vetro.
Questo guanto è touchscreen, il che vi consente di indossarlo mentre utilizzate attrezzature con schermi tattili.
Trattamento Sanitized: previene lo sviluppo di batteri e odori, e il CLAW

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1CL9400006	6	10	100
1CL9400007	7	10	100
1CL9400008	8	10	100
1CL9400009	9	10	100
1CL9400010	10	10	100
1CL9400011	11	10	100
1CL9400012	12	10	100

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 18

Colore	Nero
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Sandy
Posizione delle rinforzo	Fra pollice e indice
Materiale delle rinforzo	Nitrile
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0598/PPE/25/3877 Issue 1**

rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020	Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.3.F.	Protezione contro i rischi meccanici
ANSI	Resistenza al taglio ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15
EN407:2020 X.1.X.X.X.X	Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)
COVERPERF - Breathability	Guanto testato in laboratorio certificato (CTC) e caratterizzato da un'ottima traspirabilità. Evacuazione della traspirazione superiore a 60mg/cm2 / 8h
COVERPERF - Durability/Washable	
COVERPERF - Skincare	Innocuità comprovata dermatologicamente in seguito al contatto diretto con la pelle per 48h. Al termine del test, non è stata rilevata alcuna irritazione.

MAJ 17/03/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57