coverguard®

14% RCS recycled polyester
Certified by Ecocert Greenlife 267872

SCHEDA TECNICA

CLAW CUT D 500

Cod. 1CLD500

Antitaglio - lavori di precisione



Ambiente oleoso

DESCRIZIONE

La gamma CLAW CUT è una nuova generazione di guanti anti-taglio, creati per proteggervi nei lavori più impegnativi con un alto livello di resistenza ai tagli (da CUT D a A9) e per offrirvi un eccellente Comfort e una destrezza eccezionale in tutti gli ambienti di lavoro (secco, umido e oleoso).
Il modello CLAW CUT D 500 è stato progettato per un lavoro di movimentazione fine in ambiente secco e oleoso.
Il Calibro elevato 21 abbinato a una fibra eccezionalmente morbida e resistente (a base di HPPE, Poliestere riciclato e spandex) offre una sensazione di seconda pelle pur garantendo un'eccellente Protezione ai tagli (CUT D).
La Spalmatura/rivestimento palmare in nitrile a doppio strato con Finitura sabbiata, essendo impermeabile, e il Rinforzo lungo tra il pollice e l'indice forniscono un eccellente grip e una buona presa nei lavori più impegnativi in ambiente secco e oleoso, oltre a una grade Protezione all'abrasione (Label COVERPERF: >20.000 cicli).
CLAW CUT D 500 è realizzato con una fibra di Poliestere riciclato e certificato RCS (14% del peso totale del prodotto).
Questo guanto è touchscreen, il che consente di indossarlo mentre si utilizzano attrezzature con schermi tattili.
Trattamento Sanitized: previene lo sviluppo di batteri e odori, e il CLAW CUT D 500 è anche ipoallergenico (test COVERPERF SKINCARE).

Vantaggi

COVERPERF DURABILITY : ABRASIONE (eccezionale resistenza all'usura, >20.000 cicli) e LAVABILITÀ (performance garantite fino a 5 cicli a 30°) per una durabilità massima
COVERPERF SKINCARE : Ipoallergenico per evitare irritazioni
Tricot Calibro 21 : Sensazione di seconda pelle per una destrezza eccezionale
Spalmatura/rivestimento nitrile palmo doppio strato finitura sandy : Eccellente grip in ambiente secco e oleoso, impermeabilità
Rinforzo pollice-indice lungo : Grip migliorato e previene la lacerazione per una durabilità massima
RCS : Integrazione di materiali riciclati (14%) per ridurre l'impatto ambientale
HOT 1 : Protezione calore da contatto 100°C / 15 sec.
Schermo tattile, sanitized

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1CLD500006	6	10	100
1CLD500007	7	10	100
1CLD500008	8	10	100
1CLD500009	9	10	100
1CLD500010	10	10	100
1CLD500011	11	10	100
1CLD500012	12	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 21

Colore	Nero
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Liscio
Livello spalmatura 2	Palmo
Materiale spalmatura 2	nitrile
Finitura spalmatura 2	Sandy
Posizione delle rinforzo	Fra pollice e indice
Materiale delle rinforzo	Nitrile
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0598/PPE/25/3574 Issue 1**

rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020 — Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016 + A1:2018 — Protezione contro i rischi meccanici



4.X.4.2.D.

ANSI — Resistenza al taglio ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15



EN407:2020 — Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)



X.1.X.X.X.X

COVERPERF - Durability/Abrasion resistance



COVERPERF - Durability/Washable



COVERPERF - Skincare



MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57