coverguard®

16% RCS recycled polyester
Certified by Ecocert Greenlife 267872

SCHEDA TECNICA

CLAW CUT F 707

Cod. 1CLF707

Antitaglio - lavori di precisione



Ambiente bagnato

Vantaggi

COVERPERF DURABILITY : LAVABILITÀ (performance garantite fino a 5 cicli a 30°) per una durabilità massima
CUT F : Livello massimo di protezione contro i tagli (norma EN388)
Calibro 18 : Comfort e destrezza eccezionali
Doppia spalmatura in lattice (3/4 liscia + palmo finitura sabbiata) : Eccellente grip in ambienti secchi e umidi e impermeabilità
RCS : Integrazione di materiali riciclati (16%) per ridurre l'impatto ambientale
HOT 1 : Protezione contro il calore da contatto 100°C / 15 sec.
Schermo tattile
Sanitized

DESCRIZIONE

La gamma CLAW CUT è una nuova generazione di guanti anti-taglio, creati per proteggervi nei lavori più impegnativi con un alto livello di resistenza ai tagli (da CUT D a A9) e per offrirvi un eccellente Comfort e una destrezza eccezionale in tutti gli ambienti di lavoro (secco, umido e oleoso).
Il modello CLAW CUT F 707 è stato progettato per un lavoro di movimentazione fine in ambienti secchi e umidi.
Il Calibro elevato 18 abbinato a una fibra eccezionalmente morbida e resistente (a base di HPPE, Poliestere riciclato e spandex) offre un Comfort eccezionale mantenendo una Protezione massima ai tagli (CUT F, secondo la Norma EN388).
La Spalmatura/rivestimento in lattice a doppio strato (3/4 liscio + palmo con finitura sandy), essendo impermeabile, offre un eccellente Grip e una buona presa nei lavori più impegnativi in ambienti secchi e umidi.
CLAW CUT F 707 è realizzato con una fibra di Poliestere riciclato e certificato RCS (16% del peso totale del prodotto).
Questo guanto è touchscreen, il che consente di indossarlo mentre si utilizzano dispositivi con schermi tattili.
Trattamento Sanitized: previene lo sviluppo di batteri e odori.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1CLF707006	6	10	100
1CLF707007	7	10	100
1CLF707008	8	10	100
1CLF707009	9	10	100
1CLF707010	10	10	100
1CLF707011	11	10	100
1CLF707012	12	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Cavaliere individuale appendibile

SETTORI

Agricoltura, silvicoltura e pesca

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 18

Colore	Nero
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Livello spalmatura	3/4
Materiale spalmatura	Lattice
Finitura spalmatura	Liscio
Livello spalmatura 2	Palmo
Materiale spalmatura 2	Lattice
Finitura spalmatura 2	Sandy
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0598/PPE/25/3578 Issue 1**

rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EN ISO 21420:2020 — Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016 + A1:2018 — Protezione contro i rischi meccanici



3.X.4.2.F.

ANSI — Resistenza al taglio ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15



EN407:2020 — Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)



X.1.X.X.X.X

COVERPERF - Durability/Washable



MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57