coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROCUT L400 construction

Cod. 1CUXD0P

Antitaglio - lavori di precisione



Ambiente bagnato

CUT D | ANSI A5 | HI-VIZ

Vantaggi

Resistente al taglio
Impermeabile
Ottima presa

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1CUXD0P008	8	5	50
1CUXD0P009	9	5	50
1CUXD0P010	10	5	50

CONFEZIONE DI VENDITA

Cavaliere individuale appendibile

DESCRIZIONE

Maglia arancione senza cuciture in HDPE, poliestere, elastan, calibro 13,
Doppio rivestimento: 3/4 della mano in lattice liscio, palmo in schiuma di lattice nera,
Forma ergonomica,
Polso lavorato a maglia

SETTORI

- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Movimentazione in ambienti asciutti o bagnati, edilizia, lavori strutturali, movimentazione di materiali edili pesanti e abrasivi... Lavori all'aperto (manutenzione in ambienti umidi, spazi verdi, giardinaggio, orticoltura), raccolta e movimentazione di rifiuti...

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 13

Colore	Arancione
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente umido
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	hppe poliammide elastan
Livello spalmatura	3/4
Materiale spalmatura	Lattice
Finitura spalmatura	Liscio
Livello spalmatura 2	Palmo
Materiale spalmatura 2	Lattice
Finitura spalmatura 2	Sandy
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/07/20/2032**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016 — Protezione contro i rischi meccanici



3.X.4.3.D.

ANSI — Resistenza al taglio ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15



MAJ 11/07/2023

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57