coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROLITE 13P110 set of 5

Cod. 1PUBB5P

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente asciutto



Vantaggi

comfort agilità (effetto seconda pelle) traspirazione lotto da 5 paia in bustina agganciabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1PUBB5P008	8	5	20
1PUBB5P009	9	5	20
1PUBB5P010	10	5	20

CONFEZIONE DI VENDITA

Busta appendibile

DESCRIZIONE

set di 5 eurolite 13p110 nero maglia senza cuciture a base poliestere, calibro 13, palmar spalmatura in pu nero. polsino maglia

SETTORI

- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

manipolazione fine e montaggio di precisione in ambienti asciutti: lavori di interior design (installazione di cartongesso, parquet, ecc.); industrie e officine meccaniche (meticolosi lavori di montaggio, cernita minuteria, minuteria viteria); elettronica (assemblaggio di componenti elettronici, manipolazione di microprocessori), industrie di precisione.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 13

Colore	Nero
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PU
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/11/23/2010**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016 — Protezione contro i rischi meccanici



3.1.3.1.X.

MAJ 13/08/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57