coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROLITE 1LACE

Cod. 1LACE0P

Manutenzione e lavori di precisione



Ambiente bagnato

Vantaggi

Destrezza
Spalmatura/rivestimento in lattice crespato : miglior Grip

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1LACE0P008	8	10	100
1LACE0P009	9	10	100
1LACE0P010	10	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Cavaliere individuale appendibile

DESCRIZIONE

Maglia rossa senza cucitura in poliestere, calibro 13,
Spalmatura palmare in lattice nero con finitura adesiva del palmo,
Polsino in maglia

SETTORI

- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Industrie lordi
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Fai-da-te - bricolage
- Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Adatto per tutti i principali lavori di precisione in ambienti umidi: industria delle costruzioni (lavori di idraulica, riscaldamento, sanitari, manipolazione di tubazioni, canalizzazioni), lavori di Manutenzione e manutenzione di spazi Verdi.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 13

Colore	Rosso
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente umido
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	Poliestere, elastan
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Lattice
Finitura spalmatura	Increspatao
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/02/22/0379**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN388:2016
+ A1:2018



2.1.3.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57