coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROLITE L300

Cod. 1LACC0P

Manutenzione e lavori di precisione









Ambiente bagnato

Vantaggi

Calibro15: morbidezza e destrezza
Ottimo grip in ambiente asciutto e bagnato
Doppia spalmatura lattice: massima impermeabilità

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
1LACC0P007	7	5	50
1LACC0P008	8	5	50
1LACC0P009	9	5	50
1LACC0P010	10	5	50
1LACC0P011	11	0	50

CONFEZIONE DI VENDITA

Cavaliere individuale appendibile

DESCRIZIONE

Maglia blu senza cuciture a base di poliestere,
Doppia spalmatura in lattice liscio blu su tutta la mano e schiuma di lattice blu scuro sul palmo, pollice spalmato.
Polsino in maglia

SETTORI

- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

movimentazione fine in ambiente umido: edilizia (idraulica, riscaldamento, sanitari, tubazioni, movimentazione tubazioni), movimentazione outdoor (opere strutturali, lavori pubblici, agricoltura, lavori nautici...) movimentazione e manutenzione di spazi verdi.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 15

Colore	Blu	**Polsino**	Polsino elastico
Colore 2	Blu scuro		
Forma	Guanto		
Sezione guanti	Ambiente umido		
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture		
Materiale del supporto	Poliestere		
Livello spalmatura	Mano		
Materiale spalmatura	Lattice		
Finitura spalmatura	Liscio		
Livello spalmatura 2	Palmo		
Materiale spalmatura 2	Lattice		
Finitura spalmatura 2	schiuma		

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/08/21/1432**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.3.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici

MAJ 13/08/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57