coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROSTRONG 3815

Cod. 13815JP

Manutenzione generale e pesante

Sintetico







Vantaggi

manichetta impermeabile antiperforazione (rovi/spine) lunga

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
13815JP008	8	5	30
13815JP009	9	5	30
13815JP010	10	5	30

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Confezione singola agganciabile

DESCRIZIONE

supporto taglio/cucito in jersey di cotone, spalmatura totale in latex finitura crepe verde, taglio smerlato, lunghezza totale 32cm

SETTORI

- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage

ESEMPI DI APPLICAZIONI

orticoltura, orticoltura, ostricoltura, pesca, manipolazione di oggetti scivolosi, manutenzione degli spazi verdi. rovi/arbusti spinosi in ambiente umido

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Verde
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente umido
Tipo di guanto	Imbevuti
Livello spalmatura	Guanto completo
Materiale spalmatura	Lattice
Finitura spalmatura	Increspatao
Materiale della fodera	cotone
Polsino	Manichetta di sicurezza / Taglio festone
Lunghezza guanto - mm	320
Lunghezza manichetta - mm	100

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/11/17/1784**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016 — Protezione contro i rischi meccanici



3.1.3.1.X.

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 02/07/2021