G5510

GUANTE DE SEGURIDAD ANTICORTE





EPI CATEGORIA II

Guantes de 13 galgas, con soporte de diferentes fibras y recubrimiento de nitrilo microporoso, lo que le brinda una elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. A su vez, el nitrilo le aporta flexibilidad y ductilidad, resistiendo a su vez al contacto con aceites, lubricantes y grasas. El soporte de HPPE, acero, poliéster y fibra de vidrio protegen las manos frente al manipulado de herramientas u objetos con bordes afilados y frente a cortes que pueden producirse. Al no presentar costuras aumenta la comodidad evitando irritaciones por el roce.

UTILIDAD: Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos y además, riesgo de corte, tales como la industria del vidrio, cerámica, madereras, mataderos, metalurgia, construcción, etc.

PALMA Y DORSO: Punto elástico de 38% HPPE, 17% Poliéster, 16% Fibra de vidrio, 15% Acero, 14% Elastano
PUÑO: Elástico. Aprox. 8cm
RECUBRIMIENTO: Nitrilo microporoso
FORRO: No tiene
COSTURAS: No tiene
GALGAS: 13

- Táctil
- Elastano
- Fibra de Vidrio
- HPPE
- Acero

CE

EN388:2016+A1:2018

4X42D




AMARILLO FLÚOR / NEGRO



NARANJA FLÚOR / NEGRO

La imagen real del guante puede variar levemente con respecto a las fotos aquí mostradas.



TALLAS	8	9	10
a. CIRCUNFERENCIA (mm)	203	229	254
b. LONGITUD (mm)	182	192	204