coverguard®

SCHEDA TECNICA

EUROLITE 6030

Cod. MO6030

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente asciutto





Vantaggi

- Comfort
- Destrezza (effetto seconda pelle)
- Traspirabilità
- Buon rapporto qualità/prezzo

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6026	6	10	100
6027	7	10	100
6028	8	10	100
6029	9	10	100
6030	10	10	100
6031	11	10	100
6032	12	0,01	100

DESCRIZIONE

Maglia grigia senza cucitura in poliestere, calibro 13,
Spalmatura palmaire in PU grigio.
Polsino in maglia

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

SETTORI

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Manutenzione
- Servizi e distrbuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Lavori di assemblaggio minuzioso, selezione di piccoli pezzi, piccola viteria, montaggio di componenti elettronici, manipolazione di microprocessori, produzione di farmaci, cosmetici, lavori di ristrutturazione interna, installazione di pareti in cartongesso.

Vedere anche

VARIANTE



MO6020



MO6040

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Grigio
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	Poliestere
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	PU
Finitura spalmatura	Liscio
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/07/23/1137**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN388:2016 + A1:2018 — Protezione contro i rischi meccanici



3.1.3.1.X.

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57