SCHEDA TECNICA

BLACKSTICK+

PROTEZIONE DA TAGLIO ELEVATO

- Industria del vetro, del metallo e del legno (schegge)
- Lavorazione dei metalli, manipolazione delle lamiere
- Movimentazione di carichi pesanti e abrasivi
- Lavoro continuo sulla linea di vita
- Soccorso: guanto di estricazione

EN388

4X44F

ISO 13997
32,1 N

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0072/011/162/02/19/0058 (IFTH LYON)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSIZIONE

Guanto a rete in HPPE/fibra minerale/poliammide
Palmo Rivestimento in poliuretano
Rinforzo del palmo in pelle di vacchetta

MANUTENZIONE

30 P

IMBALLAGGIO

Sacchetto da 10 paia / Scatola da 100 paia

REV012025



Massima protezione dal taglio
Maglia tecnologica

Longevità: eccellente resistenza all'abrasione
Rinforzo sulle aree di usura

Resistenza per riscaldare
Isolamento termico: 100°C per 15 secondi e fino a **14 secondi a 250°C**

Eccellente resistenza alla perforazione
Rinforzo in pelle qualsiasi palma

Cinghia per appendere

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443

ROSTAING.COM