G5021

GUANTE DE SEGURIDAD





EPI CATEGORIA II

Guantes de 15 galgas, con soporte de poliamida y recubrimiento de nitrilo microporoso, lo que le otorga una elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. A su vez, el nitrilo le aporta flexibilidad y ductilidad, resistiendo a su vez al contacto con aceites, lubricantes y grasas. El soporte de poliamida seca rápidamente y resiste a la deformación. Las galgas muy finas proporcionan un alto nivel de sensibilidad para trabajos de precisión. Al no presentar costuras aumenta la comodidad evitando irritaciones por el roce.

UTILIDAD: Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos y además, industria del automóvil, mecánica, etc.

PALMA Y DORSO: Punto elástico de 85% Poliamida,15% Elastano
PUÑO: Elástico. Aprox. 8cm
RECUBRIMIENTO: Nitrilo microporoso
FORRO: No tiene
COSTURAS: No tiene
GALGAS: 15

Táctil

Elastano

EN388:2016+A1:2018

4121X



ROJO / NEGRO




AZUL / NEGRO



AMARILLO FLÚOR / NEGRO

La imagen real del guante puede variar levemente con respecto a las fotos aquí mostradas.



TALLAS	7	8	9	10
a. CIRCUNFERENCIA (mm)	178	203	229	254
b. LONGITUD (mm)	171	182	192	204