G5022

GUANTE DE SEGURIDAD





EPI CATEGORIA II

Guantes de 15 galgas, con soporte de poliamida y recubrimiento de nitrilo microporoso con refuerzo en el pulgar. El nitrilo le aporta flexibilidad y ductilidad, resistiendo a su vez al contacto con aceites, lubricantes y grasas. Elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. El soporte de poliamida ofrece gran transpirabilidad y seca rápidamente. Las galgas muy finas proporcionan un alto nivel de sensibilidad para trabajos de precisión. Al no presentar costuras aumenta la comodidad evitando irritaciones por el roce. Refuerzo de nitrilo entre el pulgar y el índice que aporta mayor resistencia al desgaste y la rotura.


UTILIDAD: Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos y además, industria del automóvil, mecánica, etc.

PALMA Y DORSO: Punto elástico de 85% Poliamida,15% Elastano
PUÑO: Elástico. Aprox. 8cm
RECUBRIMIENTO: Nitrilo microporoso
REFUERZO: En pulgar
FORRO: No tiene
COSTURAS: No tiene
GALGAS: 15



NEGRO / NEGRO

La imagen real del guante puede variar levemente con respecto a las fotos aquí mostradas.



- Táctil
- Elastano
- Refuerzo en el pulgar

EN388:2016+A1:2018

4121X

TALLAS	7	8	9	10
a. CIRCUNFERENCIA (mm)	178	203	229	254
b. LONGITUD (mm)	171	182	192	204