

SCHEDA TECNICA

MANICHETTE ALLUMINIZZATE

MTCKA40

Manichette in tessuto aramidico carbonio alluminizzato 300 g/mq (+-5%). Chiusura con elastici alle estremità. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

TAGLIA: unica

LUNGHEZZA TOTALE: 40 cm



BEST PROTECTION

FROM HEAT:

EN ISO 11612:2015
Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore

Brevi contatti con la fiamma	A1
Calore convettivo	B1
Calore radiante	C3
Spruzzi di alluminio fuso	D3
Spruzzi di ferro fuso	E3

CATEGORIA DPI: III

MTCKA40

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto del Certificato UE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato Ricotest srl n° 0498.

Codice e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato n°
MTCKA40	Manichette alluminizzate	EN ISO 11612:2015	0498	166192305/OI

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato RICOTEST srl n° 0498.