coverguard®

SCHEDA TECNICA

FFP2 NR D VERTICAL FOLDING

Cod. 6RSV020

Non riutilizzabile

FFP2 NR D









D

LATEX FREE

Vantaggi

ffp2 nr d, filtri almeno il 94% delle particelle sospese nell'aria. altamente resistente all'olio. supera il test di intasamento della dolomite. la piegatura verticale e le fasce elastiche di serraggio consentono una migliore aderenza al viso. barretta nasale regolabile con inserti in microschiuma per una vestibilità più precisa e confortevole. materiale filtrante elettrostatico. ogni maschera è protetta individualmente. codice colore per identificare la protezione.

DESCRIZIONE

Mascherina monouso pieghevole verticale ffp2 in meltblown trattato elettrostaticamente, fascia elastica intrecciata, ponte nasale regolabile con inserti in micro schiuma.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6RSV020NSI	-		20

CONFEZIONE DI VENDITA

Scatola appendibile

SETTORI

- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

ESEMPI DI APPLICAZIONI

per utilizzo occasionale in ambienti molto polverosi. protezione contro aerosol solidi e liquidi non tossici, quali carbonato di calcio, caolino, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali e legni teneri (eccetto legni duri quali legni esotici, ecc.). industria tessile, artigianato, metallurgia, estrazione, lavori pubblici in sotterraneo, carpenteria, ebanisteria.

Vedere anche

VARIANTE



6RSV010

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Maschera pieghevole
Peso	7.60g
Performance	FFP2 NR D
Colore	Bianco
Colore 2	Blu

Caratteristiche	FFP2 NR D senza lattice. Materiale filtrante meltblown trattato elettrostaticamente. Elastici intrecciati. Ponte nasale regolabile e schiuma microforata. Marcatura atossica e inodore. Senza colla. Portata 95 l/min.
Durata utile	5 anni

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE 815345**

rilasciato da BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009	Semimaschere per il filtraggio delle particelle

MAJ 17/09/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57