coverguard®

SCHEDA TECNICA

FFP2 NR D VERTICAL FOLDING

Cod. 6RSV520

Non riutilizzabile



D

LATEX FREE

Vantaggi

FFP2 NR D, filtra almeno il 94% delle particelle sospese nell'aria. Altamente resistente agli oli. Valvola di respirazione: comfort migliorato grazie alla bassa resistenza e all'evacuazione dell'umidità. Supera il test di intasamento con dolomite. La piega verde e gli elastici di serraggio consentono una regolazione più aderente al viso. Barretta nasale regolabile con inserto in microschiuma per una regolazione più precisa e confortevole. Materiale filtrante elettrostatico. Ogni maschera è confezionata singolarmente. Codice colore per identificare la protezione.

DESCRIZIONE

Mascherina monouso ffp2, pieghevole verticalmente in meltblown elettrostatico, elastico di serraggio intrecciato, fermaglio nasale regolabile con inserto in micro schiuma, valvola respiratoria.

SETTORI

- Costruzione mecanicca
- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Finiture edili

ESEMPI DI APPLICAZIONI

per uso occasionale in ambienti molto polverosi. protezione contro aerosol solidi e liquidi non tossici, quali carbonato di calcio, caolino, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli ferrosi, oli vegetali e legni teneri (tranne legni duri come legni esotici, ecc.). industria tessile, artigianato, metallurgia, estrazione mineraria, lavori pubblici sotterranei, carpenteria, ebanisteria.

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6RSV520NSI	-		20

CONFEZIONE DI VENDITA

Scatola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



6RSV530

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Maschera pieghevole
Peso	13g
Colore	Bianco
Colore 2	Blu

Caratteristiche	FFP2 NR D con valvola senza lattice. Valvola di espirazione in polipropilene. Materiale filtrante melt-blown trattato elettrostaticamente. Elastici in tessuto. Ponte nasale regolabile e inserto in microschiuma. Marcatura atossica e inodore. Senza colla. Portata a 95 l/min.
Durata utile	5 anni

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE 815345**

rilasciato da BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009	Semimaschere per il filtraggio delle particelle

MAJ 03/12/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57