coverguard®

SCHEDA TECNICA

FFP3 NR D VERTICAL FOLDING

Cod. 6RSV530

Non riutilizzabile



D

LATEX FREE

Vantaggi

ffp3 nr d, filtra almeno il 99% delle particelle sospese nell'aria. altamente resistente all'olio. valvola di inalazione: maggiore comfort grazie alla bassa resistenza e all'evacuazione dell'umidità. supera il test di intasamento della dolomite. piega verde e cinturini elastici regolabili per una perfetta aderenza al viso. Clip nasale regolabile con inserto in micro schiuma per una regolazione più precisa e confortevole. materiale filtrante elettrostatico. confezione singola di ogni mascherina. codice colore per identificare la protezione.

DESCRIZIONE

Mascherina monouso ffp3, pieghevole verticalmente in meltblown elettrostatico, elastico di serraggio intrecciato, fermaglio nasale regolabile con inserto in micro schiuma, valvola respiratoria.

SETTORI

- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Industria chimica e farmaceutica
- Energia (produzione e distribuendo)
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

ESEMPI DI APPLICAZIONI

per uso occasionale in ambienti molto polverosi. protezione contro aerosol solidi e liquidi ffp1, ffp2 e tossici, quali cromo, manganese, nichel, platino, stricnina, polveri e fumi metallici, virus ed enzimi, amianto (solo per operazioni di manutenzione e conservazione), industria tessile, artigianato, metallurgia, estrazione mineraria, lavori pubblici sotterranei, carpenteria, saldatura, fusione, taglio dei metalli, ospedali, laboratori, controlli medici, industria farmaceutica, trattamento di fumi tossici, produzione di batterie (ni-cad).

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6RSV530NSI	-		20

CONFEZIONE DI VENDITA

Scatola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



6RSV520

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Maschera pieghevole
Peso	13.50g
Colore	Bianco
Colore 2	Rosso

Caratteristiche	ffp3 nr d. valvola di espirazione in polipropilene. senza grata. materiale filtrante per fusione trattato elettrostaticamente. elastici intrecciati. ponte nasale regolabile e inserto in microschiuma. Marcatura atossica e inodore. senza colla. portata a 95 l/min.
Durata utile	5 anni

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE 815345**

rilasciato da BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009	Semimaschere per il filtraggio delle particelle

MAJ 03/12/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57