

H 4290/7

MICROM.DIGIT.H 4290/7 MM 25-50

H42907050

MITUTOYO

Descrizione completa

Lettura îŽ, di mm (0,001 mm)Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisioneStelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm - Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mmForza di misura 5÷10 NAmpio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44Con numero di identificazione individualeControllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Modello «QuantuMike»Per misurazioni veloci con regolazione rapida dellâ™apertura: ogni giro del tamburo corrisponde ad un avanzamento dello stelo di 2 mmCon doppia frizione, sul tamburo e sul nottolino per un comodo impiego con una sola manoGrado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti dâ™acqua)Funzioni ON/OFF, ORIGIN, e DATAâˆHOLDLimite di errore ±2 Î¼m - Planarità î‰•0,3 Î¼m - Parallelismo î‰•1 Î¼m

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /M/I/MITUTOYO_3f88.jpg
- Adatta per / Impiego: Misurazioni veloci con regolazione rapida dellâ™apertura: ogni giro del tamburo corrisponde ad un avanzamento dello stelo di 2 mm
- Articolo: H 4290/7
- Campo di misura: 25÷50Â
- Campo di misura (unit): mm
- Certificato di conformità: Sì

- Codice ABC Tools: 142907050
- Codice catalogo: H 4290 7050
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Controllo e collaudo singolo: Sì
- Diametro stelo: 6.35 mm
- Diametro tamburo: 18 mm
- EANCODE: 4550501379687
- Fornito con custodia: Sì
- Forza di misura: 5÷10
- Forza di misura (unit): NEWTON
- Frizione sensitiva: No
- Funzioni: ON/OFF, ORIGIN, e DATA HOLDÂ
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Sì
- Limite di errore: ±2
- Limite di errore (unit): m
- NÂ° di identificazione individuale: Sì
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0677_7ef5.pdf
- Parallelismo: < 1
- Parallelismo (unit): MICROMETER
- Peso: 0.325 kg
- Planarità: < 0.3
- Planarità (unit): MICROMETER
- Predisposizione uscita dati: Sì
- Stelo in: Acciaio temperato
- Superfici di contatto: Metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione
- Tipo di micrometro: Digitale
- Unita' di confezionamento: pz.