

H 5392

SPESSIM.DIGIT.PER RIVESTIMENTI

H53920000

JUNO

Descrizione completa

Adatti per misurare lo spessore di rivestimento su ferro e acciaio come anche di rivestimenti isolati su materiali non magneticiCon sonda esterna per raggiungere luoghi di difficile accesso, display LCD, piastra di azzeramento, interfaccia dati RS-232 e pellicole di calibrazioneFunzione Offset-Accur per impostare sul campo di misura una calibrazione a due punti, per ottenere una precisione più alta, pari all'1% (1 Î¼m) o inferiore del valore misuratoCampo di misura: 100÷1250 Î¼mDivisione 0,1 Î¼m - Precisione 3% o ±2,5 Î¼m - Unità di misura Î¼m/mil Piccolissima superficie di prova (raggio): Tipo F convesso 1,5 mm - Tipo N convesso 3 mmSpessore minimo del materiale di base 0,3 mmCon spegnimento automatico - Alimentazione con 4 batterie AAA da 1,5V Dimensioni LxPxh 131x65x28 mm - Peso 81 gFornito in valigetta di resina sintetica

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /J/U/JUNO_f40a.jpg
- Adatta per / Impiego: Misurare lo spessore di rivestimento su ferro e acciaio come anche di rivestimenti isolati su materiali non magnetici
- Alimentazione: AAA da 1,5V
- Articolo: H 5392
- Campo di misura: 100÷1250 Î¼m
- Campo di misura asse Z / X: 360 Î¼m / 17,5 mm
- Codice ABC Tools: 153920000
- Codice catalogo: H 5392 0000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Divisione: 0.1 Î¼m

- EANCODE: 8031566229194
- Fornito in: Valigetta di resina sintetica
- Funzioni: Offset-Accur
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/0/7/0718_8b84.pdf
- Peso: 81 g
- Precisione: 3% o ±2,5 Î¼m
- Predisposizione uscita dati: No
- Spegnimento automatico: Sì
- Spessore min. del materiale di base: 0.3 mm
- Unita' di confezionamento: pz.