

H 5106/1

MISURATORI H 5106/1

H51061000

LEICA

Descrizione completa

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc.Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1Corpo in robusto ABS con profilo in gomma - Con funzione tracciamento per interni e timer La tecnologia Bluetoothî,ž Smart 4.0 integrata consente il trasferimento delle misure direttamente allo smartphone o tablet utilizzando l'app Leica DISTOâ„¢ Sketch compatibile con sistemi Android 4.3 e successivi ed iPhone da 4s - Dotati di raccordo terminale multifunzione per la misurazione di diagonali da spigoli o angoliAmpio display LCD a più righe, retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con custodia e batterie

Modello robusto con elementi di misura protetti da componenti in gomma

Con mirino a croce digitale integrato con zoom 4x

Custodia e tastiera protette da acqua e polvere, possono essere facilmente lavate sotto l'acqua

La funzione Smart Horizontal Mode permette risultati precisi e veloci anche se lungo la direzione del laser vi fossero degli ostacoli

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /L/E/LEICA_296f.jpg
- Adatta per / Impiego: La rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc.
- Addizione / sottrazione: si

- Alimentazione: AAA da 1,5V
- Area / volume: si
- Articolo: H 5106/1
- Autonomia: 8h
- Bluetooth: Sì
- Campo di misura: 150 m
- Certificato di collaudo: No
- Codice ABC Tools: 151061000
- Codice catalogo: H 5106 1000
- Confezione: 10
- Confezione indivisibile: No
- Corpo in: Robusto ABS con profilo in gomma
- EANCODE: 7640110690680
- Filettatura per treppiede: 1/4"
- Fornito con custodia: Sì
- Funzione Min/MaxÂ : No
- Funzione stanze: si
- Funzione triangolo / angolo solido: si
- NÂ° di identificazione individuale: No
- NÂ° misure richiamabili: 20
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0720_f103.pdf
- Peso con batterie: 184 g
- Pitagora: si
- Precisione: ± 1
- Raccordo terminale polivalente: si
- Raggio laser: Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1
- Retroilluminazione display: Sì
- Ritorno automatico: No
- Rivestimento FLEXTOP: No
- Sensore inclinazione: fino a 360Â°
- Spegnimento automatico: Sì
- Tracciamento altezze: si
- Unita' di confezionamento: pz.
- Unità di misura: m / ft / in