


# H 5435/5

MULTIM.DIGIT.TRMS INTERF

## H54355000

*AMPROBE*

## Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione)Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gommaDisplay LCD  con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo professionale a vero RMS per ricerca guasti dei circuiti elettronici - Di elevata precisioneCat. î‘• 1000 V / Cat. î‘, 600 VCompleto di guscio protettivo Magne-Gripî‚ž con cinghia di aggancio magnetica che consente allâ™operatore di lavorare a mani libereDisplay LCD a 4 cifre (lettura max. 9999) retroilluminato colore blu, ideale per ambienti scarsamente illuminati - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa)Dimensioni LxPxh 92x60x196 mmFornito con guscio protettivo e cavi con puntali a norma, pinzette

## Specifiche di prodotto

- Alimentazione: batteria da 9V
- Articolo: H 5435/5
- CapacitàÂ : 40nF - 400Î¼F (±3% 10)
- Categoria di protezione: CAT3-600V
- Codice ABC Tools: 154355000
- Codice catalogo: H 5435 5000

- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data HoldÂ : Sì
- EANCODE: 0095969365413
- Frequenza: 100 - 10M (±0,1% 5)
- Frequenza (unit): HERTZ
- Funzione AutorangeÂ : No
- Funzione Min/MaxÂ : Sì
- Funzione temperaturaÂ : -20Â°C ÷ 1300Â°C / -4Â°F ÷ 2372Â°F
- GuscioÂ : Magne-Gripâ
- Peso: 400 g
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccaricoÂ : Sì
- Range automatico: No
- Range corrente ACÂ : 100Î¼ - 10A (±0,5%÷3% 10)
- Range corrente ACÂ (unit): AMPERE
- Range corrente DCÂ : 100Î¼ - 10A (±0,5%÷1,5% 10)
- Range corrente DCÂ (unit): AMPERE
- Range tensione ACÂ : 1000m - 750 (±1,2%÷2% 10)
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Range tensione DCÂ : 1000m - 1000 (}0,25% 5)
- Range tensione DCÂ (unit): VOLT
- ResistenzaÂ : 1000 - 40M (±0,5%÷2% 10)
- ResistenzaÂ (unit): OHM
- Risoluzione display LCDÂ : 4 cifre (9999 punti)
- Spegnimento automatico: No
- Test continuitàÂ : Sì
- Test diodiÂ : 1
- Test logico TTLÂ : No
- Unita' di confezionamento: pz.