coverguard®

SCHEDA TECNICA

PSI

Cod. MO6PSI3

Occhiali di protezione



K

Temperature estremi

Vantaggi

Protezione laterale
Stanghette flessibili e autoregolabili
Punte antiscivolo
Ponte nasale regolabile antiscivolo

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6PSI3	-	1	120

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Confezione singola

Vedere anche

VARIANTE



MO6PSI0

DESCRIZIONE

Occhiali protettivi, lente curva in policarbonato colorata, ponte nasale antiscivolo

SETTORI

- Industrie lordi (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)
- Industria leggera
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Fai-da-te - bricolage
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica
- Servizi e distrbuzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Nero
Caratteristiche	Trattamento antigraffio Protezione solare Resistenza rinforzata
Altre caratteristiche	SPORT
Peso	26g
Lente	policarbonato spessore 2,2 mm
Marcatura lenti	5-3.1 1SFTK
Montatura	policarbonato
Marcatura montatura	SFT
Stanghette	policarbonato + PVC
Colore lenti	colorato
Tinta	nero
Rischio principale	protezione per gli occhi

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **8126 Issue 2**

rilasciato da SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom

CE

EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	Filtri di protezione solare per uso industriale

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 02/06/2021