coverguard®

SCHEDA TECNICA

LEO

Cod. 6LEOC00

Occhiali maschera











AF UV 0% METAL 3 4

Vantaggi

Visione nitida
- Ventilazione indiretta che genera una buona circolazione dell'aria e limita l'Antiappannamento
- Trattamento Antiappannamento aggiuntivo efficace in caso di Proiezioni/Schizzi chimici

Comfort al porto
- Design compatto ed ergonomico
- Fascia elastica regolabile con sistema di fissaggio girevole

Perfetta compatibilità con l'uso di EPI associati (antirumore, semimaschera respiratoria, caschi di sicurezza...)

DESCRIZIONE

Maschera occhiale di protezione LEO. Lente incolore, trattamento anti-UV e anti-appannamento (AF), ampia fascia regolabile e girevole, ventilazione indiretta

SETTORI

- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Industrie lordi
- Costruzione mecanicca
- Industria chimica e farmaceutica
- Manutenzione

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6LEOC00NSI	-	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA

x1

Busta singola appendibile

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali maschera
Colore	Grigio
Peso	64g
Lente	Policarbonato 2.2 mm
Marcatura lenti	2C-1.2 1FT
Montatura	PVC
Marcatura montatura	3-4 FT
Materiale stanghette	Fascia tessile
Tinta	incolore
Rischio principale	Prevenzione degli schizzi chimici, Liquidi. Prevenzione della polvere
Caratteristiche	Trattamento Antiappannamento (AF)

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **AC 21034 Rev. 1**

rilasciato da CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN170:2002	Filtri per ultravioletto

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57