SCHEDA TECNICA

Data: Mag - 25

Prodotto	POMPE ATEX IN AISI 316 CON MOTORE ELETTRICO PER PRODOTTI INFIAMMABILI
Codice	412 001 022 – 412 001 023
Foto prodotto	
Descrizione	Dispositivi elettrici realizzati con materiali e caratteristiche tecniche per eseguire al meglio le operazioni di prelievo, trasferimento e dosaggio di prodotti altamente infiammabili come etanolo, benzine, butanolo, isopropanolo, kerosene, metanolo e petrolio.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche pompa:

TIPO DI MOTORE	Elettrico
DIAMETRO TUBO POMPANTE	41 mm
MATERIALE TUBO POMPANTE	Acciaio inox (1.4571)
MATERIALE ALBERO	Acciaio inox (1.4571)
TIPO DI GIRANTE	L
MATERIALE GIRANTE	ETFE
PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32 mm
PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4
TEMPERATURA	Fino a 100°C
POTENZA MOTORE	460 Watt
TENSIONE MOTORE	230 V
PORTATA	Fino a 95 l/min
PREVALENZA	Fino a 14 m.c.a.
VISCOSITÀ	fino a 350 mPas
DENSITÀ	fino a 1.6 kg/dm³
RUMOROSITÀ	71 dB(A)
PESO MOTORE + POMPA	8.7 kg
CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	Sì

Lunghezza pescante:

Codice prodotto	Lunghezza pescante
412 001 022	1000 mm
412 001 023	1200 mm

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<u>Materiali a contatto con il liquido:</u>

<table>
<tr><td>Corpo:</td><td>Acciaio inox (1.4571)</td></tr>
<tr><td>Girante:</td><td>ETFE</td></tr>
<tr><td>Cuscinetto:</td><td>Carbonio puro</td></tr>
<tr><td>Albero motore:</td><td>Acciaio inox (1.4571)</td></tr>
</table>

<u>Altri componenti</u>:
• nr. 2 portagomma in ottoneda 1”,
• tubo flessibile per solventi da 1” lungh. 2 m.,
• erogatore in ottone,
• cavo di collegamento equipotenziale,
• adattatore per fusti in PP (senza spina antideflagrante)
</td>
</tr>
<tr>
<td>Note</td>
<td>Disponibile il contalitri in per pompe ATEX, codice 412 001 026.</td>
</tr>
</table>