Einhell GC-DP 1340 G Inox - Pompa sommersa elettrica per acque scure - 1300W

Potenza assorbita 1300 W, Portata oraria max pompa 23000 L/h, Profondità max 5 mt, Prevalenza Max 10 mt, Utilizzo Per acque scure, Raccordo tubo diametro 51 mm



Scheda Tecnica

Caratteristiche generali

Modello	GC-DP 1340 G
Utilizzo	Per acque scure
Alimentazione	elettrica monofase
Potenza assorbita	1300 W
Rivestimento in acciaio inox	sì
Tipologia galleggiante:	A sensore esterno
Paese di produzione	Cina

Dati tecnici pompa

Profondità max	5 mt
Dimensione max sporco aspirabile	40 mm

Portata oraria max pompa	23000 L/h	Raccordo tubo diametro	51 mm
Prevalenza Max	10 mt		

Dotazioni/omaggi/accessori

Adattatori d'attacco per pompe	Sì	Manuale di istruzioni	sì

Dimensioni

Dimensioni prodotto (L x P x H) cm	34x20x54 cm	Dimensioni imballo (L x P x H) cm	29x26x54 cm
Peso netto	22 Kg	Peso completo di imballo	23.7 Kg
Confezione	Cassa originale su bancale		

Descrizione Prodotto

Elettropompa sommersa Einhell GC-DP 1340 G

L'elettropompa Einhell GC-DP 1340 G è una pompa sommersa altamente performante ideale per le acque sporche. Estrema robustezza, grande affidabilità, elevate prestazioni caratterizzano questa pompa professionale Einhell.

Consente il drenaggio di un'elevata portata di acqua sporca, fino a ben 23000 litri all'ora di acque impure. Per caratteristiche tecniche la migliore pompa ad immersione reperibile sul mercato! Grande qualità e straordinarie performance. Ideale per quegli utenti che devono far fronte a esigenze di drenaggio di acqua scura con corpi fino a 40 mm.

Il suo motore da 1300 W è quanto di più performante si possa desiderare. Tra le pompe a immersione è assolutamente un prodotto top di gamma, con potenza e portata al vertice della categoria.

Ottima per lavori duri, permette di aspirare acqua da pozzi, cantine allagate, cantieri e stagni. Può raggiungere una profondità di immersione massima di 5 metri ed una prevalenza max di 10 metri.

L'altezza regolabile dell'interruttore galleggiante permette un funzionamento in continuo oppure con una preselezione di accensione e spegnimento.

La struttura della pompa è estremamente resistente, realizzata in acciaio inossidabile nel corpo e la girante in ghisa. Resistente alla corrosione ed alle sollecitazioni più forti. Corpo pompante di lunga durata in acciaio antiruggine resistente sopporta anche elevati carichi di lavoro. La pompa ad immersione più robusta.

Dotata di raccordo rapido universale per collegare tubi idrici: 51 mm 2" IG

In dotazione con l'elettropompa c'è la corda di recupero di 6 metri.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche principali:

- Potenza assorbita max: 1300 W

- Portata max: 23000 l/h
- Prevalenza max: 10 m
- Massima profondità di immersione: 5 m
- Dimensione max sporco aspirabile: 40 mm
- Peso: 22 kg
- Alimentazione: 230V - 50Hz
- Cavo alimentazione: 10 m
- Temperatura di alimentazione max: 35°C

CORPO IN ACCIAIO INOX E GIRANTE IN GHISA

Raccordo rapido: raccordo tubo d'irrigazione 51 mm 2" IG

Maniglia per la trasportabilità

Interruttore a galleggiante. L'interruttore galleggiante regolabile in altezza offre la scelta di un funzionamento continuo oppure una preselezione di accensione e spegnimento

Dettaglio della base di aspirazione in acciaio inox

Corda di recupero da 6 metri