

K 3924

POMPA X TRAVASO LIQUIDI K3924

K39240000

ABC TOOLS

Descrizione completa

Tipo a membrana, costruita in materiale plastico ad elevata resistenza alla corrosione e agli urtiAdatta al travaso di carburanti per autotrazione e riscaldamento, olii e lubrificanti, acqua dolce e salata, petrolio lampante, acqua emulsionata e liquidi con piccoli corpi solidi in sospensionePer impiego in autofficine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidraulica, trasporti, nautica, agricoltura, ecc. Reversibilità della direzione di pompaggio mediantelâ™inversione dei tubi di aspirazione e mandata Fornita con supporto per fusti, cisterne e serbatoi confilettatura Gas 2â• e M 64x4 Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo di aspirazionecon filtro, 1 tubo di mandata, 1 erogatore, 1 supportoper fusti, viti di fissaggio e fascette in acciaio inossidabilePortata per azionamento 330 mlTemperatura di travaso dei liquidi: 10Â°C ÷ 40Â°CPeso circa 3 kg

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /A/B/ABC_TOOLS_8287.jpg
- Adatta per / Impiego: Travaso di carburantiÂ
- Articolo: K 3924
- Autoclavabili: No
- Campo temperatura liquidi: 10Â°C - 40Â°CÂ
- Codice ABC Tools: 139240000
- Codice catalogo: K 3924 0000
- Completo di: 1 pompa manuale, 1 tubo di aspirazioneÂ con filtro, 1 tubo di mandata, 1 erogatore, 1

supportoÂ per fusti, viti di fissaggio e fascette in acciaio inossidabileÂ

- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- EANCODE: 8031566076477
- Esecuzione: A membrana
- Filettatura: G 2"
- Istruzioni d'uso: akeneo_connector/media_files/K/_/K_3924_0000_IS_4b47.pdf
- Materiale di costruzione: Plastica
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/0/7/0770_06cd.pdf
- Per contatto alimentare: No
- Peso: 3 kg
- Peso circa: 3 kg
- Temperatura travaso liquidi: 10Â°C - 40Â°CÂ
- Unita' di confezionamento: pz.