

160 gr/m²



■ Caratteristiche dimensionali e relativi pesi

- 909031017_Rete di recinzione h 100 cm x 50 m
Peso 0,160 kg/m²
- 909031018_Rete di recinzione h 120 cm x 50 m
Peso 0,160 kg/m²
- 909031019_Rete di recinzione h 150 cm x 50 m
Peso 0,160 kg/m²
- 909031020_Rete di recinzione h 180 cm x 50 m
Peso 0,160 kg/m²

■ Numero pezzi per confezione

- n. 50 pz. per i rotoli h 100, 120, 150 cm
- n. 25 pz. per il rotolo h 180 cm

■ Trattamenti superficie esterna

- trattamenti speciali per resistere:
ai raggi ultravioletti
agli agenti atmosferici
all'usura
- colore arancione

■ Normative di riferimento

- Art. 21 del Codice della Strada
- Art. 32 Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

■ Descrizione prodotto

La rete per cantieri è realizzata in polietilene ad alta densità, questa subisce particolari trattamenti che garantiscono:

- lunga durata
- resistenza ai raggi ultravioletti
- indeformabilità
- mantenimento del proprio colore inalterato nel tempo
- facile da posare in opera, è riutilizzabile ed offre un alto grado di schermatura.

■ Descrizione funzionalità

La rete è utilizzata nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito.

Possibilità d'impiego:

- cantieri edili
- protezione scavi
- controllo traffico
- delimitazione percorsi sportivi
- aeroporti
- contenimento neve
- protezione da detriti rocciosi
- agricoltura
- delimitazione aree militari

La rete, per essere posta in opera, necessita di paletti in ferro con particolari innesti per l'aggancio che, assicurano la massima stabilità.

■ Caratteristiche meccaniche

materiale: polietilene di colore arancio il quale offre resistenza alla trazione e alla rottura; peso al mq pari a 160 gr.