TECNOPIU®
Safety is a way of life

RIPARI PER TORNI

PTO 17

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024



CARATTERISTICHE
1. Staffa di ancoraggio – in acciaio
2. Perni di rotazione
3. Bracci – in acciaio
4. Schermo in alluminio e materiale plastico antiurto-antiolio
5. Microinterruttore di sicurezza – n.2 contatti NC

Riparo ad apertura basculante a doppio braccio per la protezione dell'operatore durante le lavorazioni.
Disponibile con microinterruttore.

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi posti in rotazione del/dal mandrino autocentrante e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.
Ancorabile frontalmente al carrello longitudinale. Lo schermo è completamente orientabile nella migliore posizione operativa e, grazie alla sua conformazione, permette la perfetta visione del pezzo in lavorazione anche dall'alto.

CODICE	A	B	C	KG
PTO 17/350	300	400	250	6.5
PTO 17/450	400	400	250	7.5
PTO 17/S	...	...	...	...

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE

https://www.tecnopiu.it/

TECNOPIU
via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it