TECNOPIU®
Safety is a way of life

RIPARI PER TRAPANI

PTR 05

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
01/09/2026



CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto frontale con gli organi in rotazione del mandrino, dell'utensile e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.
La caratteristica principale è lo schermo telescopico, regolabile verticalmente (vedere le dimensioni "B" e "C") e posizionabile lungo l'asta 3.
Lo schermo si apre lateralmente con movimento rotatorio di 180° consentendo il facile accesso per le operazioni di cambio punta.
La staffa consente un solido ancoraggio alla struttura del trapano. Completo di microinterruttore di sicurezza precablato.

1. Staffa di ancoraggio – in acciaio stampato
2. Scatola portante con microinterruttore integrato – rotazione 180° – n. 2 contatti NC
3. Asta verticale di supporto schermo – in esagono di acciaio
4. Pomolo di regolazione del gruppo asta-schermo rispetto alla scatola del microinterruttore
5. Pomolo di regolazione dello schermo rispetto all'asta di supporto
6. Schermo inferiore scorrevole in policarbonato (posteriore)
7. Schermo superiore in policarbonato (anteriore)

Riparo con schermo telescopico e regolazione verticale, estremamente versatile per la protezione del mandrino e dell'utensile di lavorazione. Dotato di rotazione a 180° e microinterruttore di sicurezza.

CODICE	A	B	C	D	E	KG
PTR 05/180	172	180	180-300	114	230	3,7

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE

https://www.tecnopiu.it/

TECNOPIU
via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it