

K 3765/22

SALDATRICE MMA 160A

K37652200

LINCOLN ELECTRIC

Descrizione completa

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 HzCostruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della correnteAdatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

Specifiche di prodotto

- Articolo: K 3765/22
- Ciclo di lavoro a 40Â°: al 20% = 160A - 60% = 95A
- Codice ABC Tools: 137652200
- Codice catalogo: K 3765 2200
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- EANCODE: 5907709586871
- Frequenza: 50/60
- Frequenza (unit): HERTZ
- Funzioni: Hot Start, Arc Force and Anti Stick
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0774_862a.pdf
- Per elettrodi diametro: max. 4
- Per elettrodi diametro (unit): mm
- Peso: 3.5 kg
- Potenza max. assorbita: 5 kW

- Regolazione corrente: 15 - 160
- Regolazione corrente (unit): AMPERE
- Tensione a vuoto: 84 V
- Unita' di confezionamento: pz.