


# K 3765/55

SALDATRICE MMA TIG DCLIFT 160A

## K37655500

*LINCOLN ELECTRIC*

## Descrizione completa

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 HzCostruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della correnteAdatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

## Specifiche di prodotto

- Articolo: K 3765/55
- Ciclo di lavoro a 40Â°: al 45% = 160A - 60% = 150A - 100% = 110A
- Codice ABC Tools: 137655500
- Codice catalogo: K 3765 5500
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- EANCODE: 5907709586581
- Esecuzione: A ciclo intensivo per uso professionale ed industriale - Indicata per impiego nei cantieri
- Frequenza: 50/60
- Frequenza (unit): HERTZ
- Funzioni: Hot Start, Arc Force and Anti Stick
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0775_a53f.pdf
- Per elettrodi diametro: max. 4
- Per elettrodi diametro (unit): mm
- Peso: 8.4 kg

- Potenza max. assorbita: 5.1 kW
- Regolazione corrente: 20 - 160
- Regolazione corrente (unit): AMPERE
- Tensione a vuoto: 65 V
- Unita' di confezionamento: pz.